0 (850) 850 20 50
info@lubran.com.tr
lubran.com.tr/

ANTİFRİZ

Radyatör 4 Mevsim Soğutma

SUPER KIRMIZI ANTİFRİZ -56°C

TANIM VE UYGULAMA

Su soğutmalı motorların tüm soğutma sistemlerinde güvenle kullanılabilen bir üründür. Alüminyum radyatörler dahil tüm soğutma sistemi parçalarıyla uyumludur. Tavsiye edilen oranlarda kullanılması durumunda motoru kışın donmaya, yazın aşırı ısınmaya karşı korur. Paslanmayı ve aşınmayı önler. Maksimum koruma için% 50 ve tüm yıl boyunca kullanılması önerilir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

FİZİKSEL ÖZELLİK:	ORGANİK ANTİFRİZ
Renk ve Görünüş	Kırmızı ve Temiz
Yoğunluk, kg/m3 , 15°C'de	1,09
PH, 20°C'de,	8,6
Donma Noktası,°C	-56
Kaynama Noktası,°C	130

AMBALAJ TİPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE