0 (850) 850 20 50
info@lubran.com.tr
lubran.com.tr/

WELLIX HYBRID 0W-8

Motor Yağı | Binek Araçlar | Tam Sentetik

YÜKSEK PERFORMANSLI SENTETİK MOTOR YAĞLARI

TANIM VE UYGULAMA

Sentetik baz yağlar ve aşınmaya karşı koruma sağlayan, motor içini temiz tutan, yüksek kesme karalılığına sahip, optimum termal stabilite sağlayan formulasyonu ile motorunuzda mükemmel koruma sağlar. Benzinli hibrit motorların yüksek taleplerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiş, ultra düşük viskoziteye sahip, tamamen sentetik motor yağıdır. Fomulasyonundaki son teknoloji katkı paketi ile en düşük yağ ve yakıt tüketimini ve en yüksek motor verimliliğini sağlar.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Tüm çalışma koşullarında optimum yağ basıncı sağlar.
- Sorunsuz motor çalıştırması ve soğuk çalıştırmadan sonra anında yağlama sağlar böylece motoru aşınmalara karşı korur.
- Üstün yüksek ve düşük sıcaklık çalışma performansı gösterir.
- Mükemmel motor temizliği ve aşında direnci gösterir.
- Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır.
- Yakıt tasarrufu sağlar, kirletici emisyonları azaltır.

PERFORMANS

API SP, ILSAC GF-6B, JASO GLV-1, TOYOTA ve MAZDA performans şartnamelerini karşılar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	WELLIX 0W-8
Yoğunluk, g/cm3 15°C'de	ASTM D 4052	0,845
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	4,0-6,1
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	150
Akma Noktası,°C, max.	ASTM D 97	-40
Parlama Noktası,°C, min	ASTM D 92	200

AMBALAJ TİPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE